HOFMANN
GMBH & CO KG
REDLHAM 100, 4846 REDLHAM
TELEFON (07674) 611-0 FAX DW 19
e-mail: kies-beton@hofmann-bau.at

• BAUUNTERNEHMUNG
• ASPHALTMISCHANLAGE
• TRANSPORTBETONWERK
• KIESWERK

LEISTUNGSERKLÄRUNG

LE - 132 - R.14.0803 / A1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes (Anm.: Asphaltmischgutsorte):

   AC 11 deck, PmB 45/80-65, A2, G1, LA15

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

   Rezept Nummer: 132

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

   Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Für den Bau von Straßen, Flugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

   Hofmann GmbH & Co KG
   Asphaltmischanlage Redlham
   Redlham 100
   A-4846 Redlham

5. Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

   Hofmann GmbH & Co KG
   Betriebsleiter: Konrad Bohn
   Redlham 100 - A-4846 Redlham

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

   System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr.: 1661
   hat die Erstinspektion des Werkes und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

   Konformitätsbescheinigung 1661-CPR-0025 der werkseigenen Produktionskontrolle

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist:

   nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

   siehe nächste Seite

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dieter Schmitzberger, WPK-Beauftragter
(Name und Funktion)

Redlham, 20.02.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)

D. Schmitzberger
(Unterschrift)

HOFMANN
GmbH & Co KG
Redlham 100, 4846 Redlham
Telefon (07674) 611-0 Fax Dw 19
e-mail: kies-beton@hofmann-bau.at

• Bauunternehmung
• Asphaltmischanlage
• Transportbetonwerk
• Kieswerk

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
Bindemittelgehalt, löslich	M.-%	5,1	bis	5,7	ÖN EN 13108-1
Hohlraumgehalt Marshallprobekörper	V.-%	$V_{min2,0}$	---	$V_{max4,0}$	
Stabilität Marshallprobekörper	kN	KLF	---	KLF	
Fließwert Marshallprobekörper	mm	KLF	---	KLF	
Marshall-Quotient	kN / mm		KLF		
Fiktiver Hohlraumgehalt	V.-%		KLF		
Hohlraumauffüllungsgrad	%	KLF	---	KLF	
Wasserempfindlichkeit	%		KLF		
Beständigkeit gegen bleibende Verformung, kleines Gerät, Verfahren B	%		KLF		
Bindemittelablauf	M.-%		---		
Bleibende Verformung - Eindringtiefe	mm	---	---	---	
Bleibende Verformung - max. Zunahme	mm	---	---	---	
Bleibende Verformung - max dynamische Eindringtiefe	mm		---		
Affinität - Bedeckungsgrad	%		≥ 80		
Kornverlust	M.-%		---		
Brandverhalten	-		KLF		

Wiederstand gegen Abrieb d. Spikereifen	%		KLF		
Treibstoffbeständigkeit auf Flugplätzen	-		KLF		
Beständigkeit gegen Enteisungsmittel	-		KLF		
Gestein-Bitumenaffinität auf Flugplätzen	%		---		
Gefährliche Substanzen					
Im Eluat: ph-WERT	-		KLF		
Im Eluat: elektrische Leitfähigkeit	mS/m		KLF		
Im Eluat: Chrom (gesamt)	mg/kg TS		KLF		
Im Eluat: Kupfer	mg/kg TS		KLF		
Im Eluat: Ammonium-N	mg/kg TS		KLF		
Im Eluat: Nitrit-N	mg/kg TS		KLF		
Im Eluat: Sulfat-SO4	mg/kg TS		KLF		
Im Eluat: KW-Index	mg/kg TS		KLF		
Gesamtgehalt ∑ 16 PAK	mg/kg TS		KLF		
Temperatur des Mischgutes	°C	150	bis	190	
Korngrößenverteilung					
Anteil ≤ 45,0 mm	M.-%	-	bis	-	
Anteil ≤ 31,5 mm	M.-%	-	bis	-	
Anteil ≤ 22,4 mm	M.-%	-	bis	-	
Anteil ≤ 16,0 mm	M.-%	-	bis	-	
Anteil ≤ 11,2 mm	M.-%	-	bis	-	
Anteil ≤ 8,0 mm	M.-%	72	bis	85	
Anteil ≤ 5,6 mm	M.-%	-	bis	-	
Anteil ≤ 4,0 mm	M.-%	-	bis	-	
Anteil ≤ 2,0 mm	M.-%	35	bis	47	
Anteil ≤ 0,5 mm	M.-%	13	bis	25	
Anteil ≤ 0,063 mm	M.-%	6	bis	10	